

Prosty i ponadczasowy wzór blachodachówki Vena przywodzi na myśl piękne, subtelne fale. Prezentowany model wyróżnia się szeroką możliwością personalizacji. Dostępne są dwie możliwe długości modułu: 400 i 350 mm. Ponadto, do wyboru są trzy wysokości tłoczenia arkusza: 15 mm, 20 mm oraz 30 mm. Do produkcji tej dachówki blaszanej wykorzystywane są powłoki z renomowanych, europejskich hut. Bogata paleta dostępnych kolorów pozwala dopasować wygląd pokrycia dachowego do elewacji oraz otoczenia. Dzięki możliwości wyboru długości blachodachówki łatwiej jest dopasować odpowiednią długość arkusza do wymiarów połaci dachowej. Gwarancja na blachodachówkę Vena wynosi do 50 lat.



Schemat techniczny



Powłoka	PolarMat, SSAB Rough Matt, UltraMat, Mat, Połysk
Dostępne typy arkusza (mm)	350/15; 350/20; 350/30; 400/20
Szerokość wsadu (mm)	1250
Szerokość użytkowa (mm)	1135
Szerokość całkowita (mm)	1195
Długość modułu (mm)	350/400
Wysokość profilu (mm)	38/43/53
Wysokość przetłoczenia (mm)	15/20/30
Maksymalna zalecana długość arkusza (mm)	6000
Minimalna długość arkusza (mm)	400/450
Minimalny spadek dachu	14°

Kolorystyka

Mat	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Połysk	RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Polarmat	RAL 7016, 9005
SSAB Rough Matt	RAL 7016, 9005
Ultramat	RAL 7016, 8017, 9005

Gwarancja

SSAB Rough Matt, PolarMat	40 lat
Ultramat	25 lat
Mat	20 lat
Połysk	10 lat