

Blacha C14 jest nowoczesnym pokryciem dachowym, łączącym zalety panelu dachowego na rąbek i blachy trapezowej. Profil arkusza wpływa na jego uniwersalność i trwałość. Odpowiednie przetłoczenia zwiększają sztywność blachy i ułatwiają odprowadzanie wody opadowej. Dzięki temu blachę C14 można zastosować na dachach o nachyleniu nawet 7 stopni, co nie jest możliwe w przypadku blachodachówki, czy panelu na rąbek.

Blacha C14 sprawdzi się nie tylko na dachu domu jednorodzinnego. Można ją wykorzystać do pokrycia tarasu, zadaszenia, czy budynku przemysłowego.

Produkt dostępny jest w różnych kolorach i powłokach, co pozwala dopasować wygląd pokrycia dachowego do elewacji oraz otoczenia.



Schemat techniczny



Powłoka	SSAB Rough Matt, PolarMat, Ultramat, Mat, Połysk, Alucynk, Ocynk
Grubość blachy (mm)	0.47/0.5/0.7
Wysokość profilu (mm)	11,8
Szerokość wsadu (mm)	1250
Szerokość użytkowa (mm)	1172
Szerokość całkowita (mm)	1205
Maksymalna zalecana długość arkusza (mm)	6700
Minimalna długość arkusza (mm)	500
Minimalny spadek dachu	7°
Dostępne profile	Dachowy

Kolorystyka

SSAB Rough Matt, PolarMat	RAL 7016, 9005
Ultramat	RAL 7016, 8017, 9005
Mat	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Połysk	RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005

Gwarancja

SSAB Rough Matt, PolarMat	40 lat
Ultramat	25 lat
Mat	20 lat
Połysk	10 lat