

Blacha trapezowa marki Hanbud to niezawodne połączenie jakości i estetyki. Jej uniwersalny profil pozwala stworzyć solidne pokrycie dachu lub elewacji. Wysoką popularność zawdzięcza stosunkowo niskiej cenie, dużemu wyborowi profili oraz rodzajów blachy, a także dostępności wielu kolorów i powłok ochronnych. Bardzo dobrze sprawdza się do krycia dachów o małym kącie nachylenia (nawet 7°).

Blacha trapezowa T18 N jest uniwersalnym materiałem na pokrycia dachowe, elewacje i podbitki. 18-milimetrowe przetłoczenie zapewnia dużą sztywność. Blacha jest odporniejsza na odkształcenia powstające pod wpływem naporu wiatru, ulewnego deszczu (opady konwekcyjne) lub pod naciskiem grubej warstwy zalegającego na dachu śniegu.



Schemat techniczny



Powłoka	Ultramat, Mat, Połysk, Alucynk, Ocynk
Grubość blachy (mm)	0.47/0.5
Wysokość profilu (mm)	18
Szerokość wsadu (mm)	1250
Szerokość użytkowa (mm)	1090
Szerokość całkowita (mm)	1139
Maksymalna zalecana długość arkusza (mm)	8500
Minimalna długość arkusza (mm)	400
Minimalny spadek dachu	7°
Dostępne profile	Dachowy Elewacyjny

Kolorystyka

Ultramat	RAL 7016, 8017, 9005
Mat	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Połysk	RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Alucynk, Ocynk	

Gwarancja

Ultramat, Alucynk	25 lat
Mat	20 lat
Połysk	10 lat